

AMOS-3001

厳しい環境条件のデジタルサイネージに最適

VIA
NanoHDMI
x1COM
x2GLAN
x1

1 高信頼性ファンレスシステム


VIA CPU Nano1.2 GHz
平均消費電力は19.14W(1.2GHz) と省消費電力

2 ワイドレンジ温度対応

-10℃から+60℃まで使用可能
環境が厳しいアプリケーションにお薦め

3 IP_STUDIO検証済み

トータルコストパフォーマンスで優位



型番	AMOS -3001 -1N12A2 (Nano 1.2 GHzモデル)
搭載CPU	VIA Nano 1.2 GHz
チップセット	VIA VX855 Unified Digital IGP Chipset
メモリ	Max DDR2 800/667/533 SODIMM 2GB
グラフィック	オンボード最大256MB システムシェアメモリ
I/O	VGA x 1, HDMI-I x 1, USB2.0 x 4, COM x 2, Audio Lineout x 1, MIC x 1 GigaLAN RJ-45 x 1
使用環境	稼働温度: -10℃ ~ 60℃ (AMOS -3001 -1N12A2) 稼働湿度: 0% ~ 90% @ 45℃ (結露のないこと)
寸法 (W x H x D)	150mm x 46mm x 108mm